SALT RELAX^{NXT}

Salt Relax^{NXT} es el clorador salino con funciones esenciales, ideal para simplificar el mantenimiento del agua. Fácil de instalar y utilizar, garantiza una desinfección eficaz y continua.

CAMPO DE APLICACIÓN

Salt Relax^{NXT} es un clorador salino adecuado para el tratamiento del agua de piscinas privadas, en combinación con un sistema de regulación del pH (como el Automatic pH).

OPERACIÓN

Salt Relax^{NXT} genera cloro desinfectante directamente en el agua de la piscina a partir de una concentración de sal de 4,5 g/l. La producción se ajusta fácilmente a través de una pantalla LCD. Su sistema de inversión de polaridad ajustable mantiene la célula limpia. Opcionalmente está disponible un detector de caudal para reforzar la seguridad de la instalación.

GARANTIE 2 ANS
BOITER ET CELLULE

RESUMEN DE FUNCIONES

- Electrólisis salina para piscinas privadas
- Funciona a partir de 4,5 g/L de sal.
- Pantalla LCD de 3,5
- Teclado de 4 teclas
- Inversión de polaridad ajustable
- Medición y visualización de temperatura
- Seguridad por falta de agua en la célula
- Modo cubierta, producción ajustable si la persiana está cerrada
- Modo Boost (24 horas de producción al 100 %)
- Sensor de flujo (opcional)
- Entrada de contacto para control por equipo externo (filtración, analizador)
- Célula transparente en línea (NXT3 y NXT5) o en forma de U (NXT10)
- Actualización inalámbrica.

Referencias:

190503	SALT RELAX NXT 3
190505	SALT RELAX NXT 5
190510	SALT RELAX NXT 10

BAYROL TECHNIK

VOLUMEN DE PISCINA RECOMENDADO

SALT RELAX NXT 3	SALT RELAX NXT 5	SALT RELAX NXT 10
20 a 40 m^3	40 ª 60 m^3	Hasta 140 m^3

Valores orientativos basados en nuestra experiencia, con un nivel de estabilizante entre 30 y 50 mg/l.

OPCIONAL

190500	Detector de flujo para SALT RELAX NXT 3 o 5
190501	Detector de flujo para SAL RELAX NXT 10

DATOS TÉCNICOS

	NXT 3	NXT 5	NXT 10
Producción de cloro	10 g/h	15 g/h	35 g/h
Pantalla	LCD de 3,5"		
Tasa de sal	Recomendado 4,5 g/l		
Métodos de producción	Producción constante, modo cobertor		
Limpieza celular automática	Inversión de polaridad ajustable		
Control de flujo	Detector de gas en célulaa, detector de flujo de paleta (opcional)		
Caudal de agua por la célula	6 m^3/h – 18 m^3/h		
Tipo de célula	En ligne	En ligne	En U
Dimensiones célula	160 x 320 x 140 mm	160 x 320 x 140 mm	165 x 340 x 110 mm Distancia centro 135 mm
Longitud del cable, célula	2 m		
Temperatura mínima del agua	15 °C		
Medición de temperatura	Sí		
Alimentación	230 V~, 50Hz		
Consumo de energía	40 W	95 W	?? W
Clase de protección, caja	IP X2		
Peso, caja	2,9 kg		
Dimensiones, caja	350 x 250 x 130 mm (alto x ancho x fondo)		

CONTENU DU CARTON

- Caja electrónica SALT RELAX NXT
- Célula de electrólisis en línea (versiones 3 y 5) o en forma de U (versión 10)
- Placa para montaje en pared
- Kit de montaje en pared
- Manual de usuario e instalación.

BAYROL France SAS
2 Chemin des Hirondelles - CS 19548
F-69572 Dardilly Cedex
Tél. +33 (0)4 72 53 23 60 · www.bayrol.fr

BAYROL TECHNIK

34319-4M1001