

FICHA TÉCNICA

CHLORILONG® EXTRA

CLORO LENTO

Elimina radicalmente bacterias, virus y hongos (EN1046)



2 DESINFECCIÓN

VENTAJAS

- La tableta con mayor concentración de cloro de la gama
- Ideal para hacer frente a las olas de calor y las fuertes lluvias
- Tecnología A.P.O.®: efecto de larga duración garantizado
- Diseñada para todo tipo de filtros
- No produce depósitos ni enturbia el agua
- Producto estabilizado: protege el cloro de la destrucción por los rayos UV
- Cápsula Clorodor Control®: menos olor a cloro
- Sin sulfato de cobre, no daña los revestimientos

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Destruye las bacterias y elimina las impurezas.

Combina la potencia de la materia activa rigurosamente seleccionada y un método de compresión innovador, la tecnología A.P.O.®. Este proceso permite obtener tabletas de muy alta calidad para una liberación uniforme del cloro y el mantenimiento de un nivel constante de desinfectante en el agua de la piscina.

CHLORILONG® EXTRA, la tableta de cloro más concentrada de la gama CHLORILONG®, libera un máximo de cloro de forma continua para una desinfección óptima. Es ideal para hacer frente a las variaciones meteorológicas estivales (olas de calor, etc.).

Especialmente indicado para filtros de cartucho.

MODO DE EMPLEO

Puesta en marcha

- Realice previamente una cloración de choque.

Desinfección permanente

- Coloque la cantidad adecuada de tabletas en la cesta del skimmer.
- Valor óptimo de cloro: entre 0,5 y 2 mg/l



Descubra todo sobre este producto en nuestro sitio web

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tabletas de 250 g de disolución lenta.

Contiene: simcloseno (1 g/g)

Producto sin ácido bórico

Formato disponible: 5 kg

INFORMACIONES ÚTILES

Filtro: todos	pH: entre 7,0 y 7,4
Volumen de agua: a partir de 20 m³	Cloro: entre 0,5 y 2,0 mg/L
Dónde: en el skimmer	
Cuándo: todos los 7 a 10 días* Ideal para calor intenso/lluvia	Dosis: 1 tableta de 250 g = 30 m³

*El tiempo de disolución de la tableta puede variar y depende en gran medida del tiempo de funcionamiento de la bomba de filtración y de la temperatura del agua.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

La filtración debe funcionar necesariamente todos los días (al menos un tiempo igual a la temperatura del agua dividida por 2). En climas cálidos o con un uso intensivo de la piscina, pueden ser necesarias cantidades mayores de cloro.

ADVERTENCIAS

Nunca mezclar diferentes productos químicos en forma concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa. Evitar el contacto directo del producto con revestimientos delicados (línier, pintura, etc.) ya que los podría decolorar o dañar.