

Automatic^{SALT}

Automatic^{SALT} es un sistema de tratamiento por electrólisis salina de muy alta calidad: eficiente, intuitivo, duradero



LOW SALT

Funciona a partir de 1,5 g/l de sal hasta 40g/l



TRATAMIENTO AUTOMÁTICO COMPLETO ELECTRÓLISIS / pH

Mide/Analiza y regula la producción de cloro y el pH



ACCESO REMOTO

Módulo WiFi incorporado, controlable a través de la APP del smartphone



SMART&EASY

Diseñado para una fácil instalación y uso



Descubre el vídeo Automatic^{SALT}



EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO / KNOW-HOW

Desarrollado y fabricado en Alemania por BAYROL Technik, este sistema completo está equipado de serie con dosificación del pH y medición del potencial Redox para una calidad de agua impecable durante todo el año. El sistema está equipado con la última tecnología de electrólisis y funciona con 1,5 g/l de sal. Finalmente, Automatic^{SALT} preserva la célula, produciendo sólo cuando se necesita desinfectante, para una vida útil óptima.

TECNOLOGÍA SMART&EASY

Automatic^{SALT} ha sido diseñado para satisfacer perfectamente las necesidades tanto de los instaladores como de los usuarios. Ofrece una experiencia de usuario única, con una interfaz gráfica de pantalla táctil sencilla e intuitiva a la que se puede acceder de forma remota a través de una aplicación específica para smartphones. Sus muchas características, como el modo "Auto Plus+", garantizan un tratamiento óptimo de electrólisis salina adaptado a sus necesidades. Cuando llega el invierno, la producción de cloro se para automáticamente. Cuando es necesario tratar manualmente el agua de la piscina (para aumentar la alcalinidad, por ejemplo), Automatic^{SALT} se puede parar y volverá a funcionar normalmente después de un período de tiempo determinado.

¡Con Automatic^{SALT}, su piscina está siempre lista para que la disfrute!

DATOS TÉCNICOS



3 AÑOS DE GARANTÍA
CAJA Y CÉLULA*

Pantalla	Táctil 4,3" TFT
Nivel de sal	1,5 – 40 g/l (compatible con agua de mar)
Parámetros medidos	pH, potencial redox, temperatura, nivel de sal
Modos de producción	Auto, Auto Plus+, Producción constante, Safe, Pause, Boost
Control de caudal	Sensor de caudal tipo paleta, detector de gas en la célula
Material de la célula	Titanio, revestimiento rutenio/iridio
Índice de protección, caja	IP 65
Peso, caja	4,3 kg aprox.
Dimensiones, caja	325 x 210 x 120 mm (ancho x alto x profundo)

Este producto ha sido seleccionado por su especialista de BAYROL Technik :

