

BAYROL

FICHA TÉCNICA

ALCA-PLUS®

AUMENTADOR DE TAC

Aumenta la alcalinidad para un pH estable.



ANÁLISIS Y EQUILIBRIO DEL AGUA

VENTAJAS

- Imprescindible para el arranque y después de lluvias intensas
- Polvo: mejor disolución
- No enturbia el agua
- Corrige rápidamente la inestabilidad del pH
- Limita el riesgo de corrosión de los metales
- Menos irritación para los ojos y la piel
- Imprescindible para un buen funcionamiento de los equipos de tratamiento con sonda Redox

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Regulación del pH

Alca-Plus® aumenta la alcalinidad del agua (valor TAC) y estabiliza el pH.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Granulado con un pH básico

Formatos disponibles: 5 kg / 10 kg

INFORMACIONES ÚTILES

Filtro:	todos
Volumen de agua :	cualquier
Dónde:	en el agua
Cuándo:	cuando sea necesario

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

La filtración debe funcionar cada día (al menos un tiempo igual a la temperatura del agua dividida entre 2). Realizar este tratamiento preferiblemente al caer la tarde, después del último baño del día. Después de dosificar Alca-Plus® puede ser necesaria una corrección ácida del pH. Para evitar que el agua se enturbie, no dosificar más de 500 g por cada 10 m³ de agua.

ADVERTENCIAS

Nunca mezclar diferentes productos químicos en forma concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa.

MODO DE EMPLEO

- Analizar la alcalinidad (TAC) del agua como mínimo una vez por semana con las tiras analizadoras de BAYROL, y en caso necesario ajustarla al intervalo ideal de 80 a 120 mg / L.
- Para aumentar el TAC en 10 mg / L, se necesitan 180 g de ALCA-PLUS® por cada 10 m³ de agua.
- Disolver la cantidad necesaria de ALCA-PLUS® en un recipiente lleno de agua clara. El recipiente usado debe estar totalmente limpio. Verter siempre el granulado al agua, y nunca al revés.
- Dosificar directamente en el agua de la piscina repartido en distintos puntos, con la circulación en funcionamiento.



Descubra todo sobre este producto en nuestro sitio web