

FICHA TÉCNICA

DECALCIT FILTRE

DESINCRUSTANTE PARA FILTROS

Elimina los depósitos de cal acumulados en el filtro.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

VENTAJAS

- Granulados de gran eficacia
- Para todo tipo de filtros
- Acción rápida
- Sin fosfatos
- Eliminación eficaz de la cal
- Protección duradera

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Tratamiento del filtro

Decalcit Filtre es un granulado de gran eficacia que desincrusta rápidamente todo tipo de filtros. Usado regularmente permite optimizar la acción del filtro y mejora la eficacia de los productos de cuidado del agua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Granulado de disolución rápida.

Compatible con todos los tratamientos (cloro, bromo, oxígeno activo, etc.) y con todos los sistemas de filtración (arena, vidrio, cartucho, diatomeas, etc.).

Contiene: ácido sulfamídico (>30 %), agentes de superficie no iónicos (<5 %).

Formato disponible: 1 kg

MODO DE EMPLEO

- Aplicar al inicio y al final de la temporada.
- Realizar primero un lavado a contracorriente del filtro, disolver el producto al 10 %, es decir 1 kg de DECALCIT FILTRE en 10 L de agua.
- Verter esta solución dentro del filtro o del prefiltro y dejar actuar durante toda una noche si es necesario (con la filtración parada).
- Después, realizar un lavado a contracorriente del filtro.

Filtros de diatomeas y de cartucho:

- Sumergir el cartucho o las bujías del filtro de diatomeas en una solución al 10 % de DECALCIT FILTRE (10 kg en 10 L de agua).
- Dejar actuar durante toda una noche.
- Después, aclarar con abundante agua.

INFORMACIONES ÚTILES

Filtro:	todos
Volumen de agua:	cualquier
Dónde:	en el filtro
Cuándo:	en caso de necesidad



Descubra todo sobre este producto en nuestro sitio web

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

No usar en materiales sensibles a los ácidos.

ADVERTENCIAS

Nunca mezclar diferentes productos químicos en forma concentrada. Evitar derramar Decalcit Filtre dentro de la piscina: en contacto con el cloro, Decalcit Filtre forma cloraminas. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa.