

FICHA TÉCNICA

QUICKFLOCK SUPER

FLOCULANTE DE CHOQUE

Recupera rápidamente el agua turbia.



4 FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN

VENTAJAS

- Floculación rápida
- Fórmula superconcentrada
- Acción independiente del pH (que sea entre 6,5 y 8,0)
- Neutraliza los fosfatos responsables de la proliferación de algas
- Eficaz incluso a altas temperaturas independientemente del método de tratamiento
- Mejora el rendimiento del filtro de arena

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Floculación / clarificación

Quickflock Super elimina las partículas más finas suspendidas en el agua y afina la acción del filtro de arena.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Líquido.

Contiene: polihidroxicloruro de aluminio hidrolizado

Sin sulfato de aluminio

Formato disponible: 1 L

MODO DE EMPLEO

- Controlar el valor pH con la ayuda de las tiritas de análisis o el Pooltester de BAYROL.
- Si es necesario, ajustarlo al intervalo ideal de 7,0 a 7,4.
- Para aumentar la capacidad de filtración, verter lentamente en el skimmer 100 a 200 ml de QUICKFLOCK SUPER para un volumen de 0 a 100 m³ con la filtración en funcionamiento.
- Después, parar la filtración durante unos 15 minutos y arrancar de nuevo para eliminar las impurezas del agua.
- Si es necesario, realizar después un lavado a contracorriente del filtro y repetir la operación.

INFORMACIONES ÚTILES

Filtro:	de arena
Volumen de agua:	todos
Dónde:	en el skimmer
Cuándo:	en caso de problemas de agua turbia



Descubra todo sobre este producto en nuestro sitio web

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Este producto es únicamente adecuado para filtros de arena.

ADVERTENCIAS

Nunca mezclar diferentes productos químicos en forma concentrada.
Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa.